

you can*
Canon

TÉLÉCOPIEURS LASER

FAX-L100

FAX-L120

La transmission simple, efficace
et économique



- Télécopieur laser A4 sur papier ordinaire
- Modem 33,6 kbps Super G3 : vitesse de transmission de 3 sec./page* pour réduire les coûts de communication
- Vitesse d'impression : 12 pages par minute
- Mémoire 340 pages* pour un stockage de sécurité en cas de manque de papier ou de toner épuisé
- Technologie Ultra-Haute Qualité d'image pour des schémas précis, des photos détaillées et des textes parfaitement lisibles
- Cartouche Tout-en-Un facile à remplacer
- Autonomie en papier de 150 feuilles
- Chargeur automatique de documents 30 pages
- Répertoire 15 numéros une touche, 100 numéros codés
- Connexion imprimante USB**

* selon mire ITU-T No. 1

** FAX-L120 uniquement



FOURNISSEUR OFFICIEL



TÉLÉCOPIE ULTRA-HAUTE QUALITÉ

Lors de l'envoi de documents détaillés comme des schémas ou des textes associés à des photos, la technologie Ultra-Haute-Qualité exclusive Canon garantit un rendu parfait. La reproduction des demi-teintes, sur **256** niveaux de gris, assure aux images une netteté et une profondeur remarquables.



CARTOUCHE TOUT-EN-UN FACILE À REMPLACER

La cartouche intégrée contient le toner et le tambour. À chaque remplacement, tout le système d'impression est remis à neuf. De plus, cette cartouche recyclable contribue à la préservation de l'environnement.



Caractéristiques des télécopieurs FAX-L100 / FAX-L120

TYPE DE TÉLÉCOPIEUR Type Compatibilité Ligne applicable Vitesse du modem Technologie d'impression	FAX-L100 : télécopieur d'entreprise FAX-L120 : télécopieur d'entreprise avec fonction d'impression Groupe 3 PSTN/PABX 33,6 Kbps (Super G3) laser
NUMÉRISATION Chargeur automatique de documents Format des documents Vitesse de numérisation Résolution de télécopie Système de traitement d'image Demi-teintes Vitesse d'impression	30 feuilles Largeur : 210 mm (maxi.), 148 mm (mini.) Environ 3,5 sec. par page Standard, fin, Super fin UHQ (Ultra-Haute-Qualité) 256 niveaux de gris 12 pages par minute
IMPRESSION Résolution d'impression Lissage Capacité papier Cartouche d'impression Autonomie de la cartouche Impression dans l'ordre d'émission Mode économie de toner Réduction d'image auto en réception	600 x 600 dpi Oui Bac d'alimentation automatique 150 feuilles Cartouche Tout-en-Un FX-10 Environ 2000 pages (avec une couverture de 5%) Oui (face imprimée vers le bas) Oui Oui
TRANSMISSION ET RÉCEPTION Vitesse d'émission Méthode de compression Émission directe Émission depuis la mémoire Mémoire du télécopieur Multitâche Mode correction d'erreur (ECM) Émission différée Multidiffusion Relève / émission Relève / réception Émission vers une sous-adresse Commande de diffusion en relai	3 secondes par page avec un modem 33,6 Kbps (selon mire ITU-T No.1) MH, MR, MMR Oui Oui 340 pages (selon mire ITU-T No.1) Oui Oui Oui (50 destinataires maxi.) Oui (131 destinataires maxi.) Oui (Mémoire) Oui Oui (émission confidentielle...) Oui (par une sous-adresse)
DIVERS Gestion automatique heure d'été d'hiver Écran LCD	Oui 2 lignes 20 caractères, 15 langues

Rapports En-tête de transmission Pied de page de réception	Activité, émission, résultat TX/ résultat RX, liste des données mémoire, impression image de la mémoire, liste des touches abrégées/des numéros codés/des touches groupées, rapport d'erreur de transmission Oui Oui - Horodatage des documents reçus
CARACTÉRISTIQUES TÉLÉPHONIQUES Numéros abrégés à une touche Numéros abrégés codés Numéros groupés Rappel Recherche Reconnaissance FAX/TÉL auto Prise de ligne par répondeur Extension pour combiné Réception à distance Touche de prise de ligne Combiné	15 destinataires 100 destinataires 15 x 50 destinataires maxi. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Option
CARACTÉRISTIQUES DE COPIE Résolution de copie Vitesse de copie (mono) Copie multiple Réduction/Agrandissement	300 x 300 dpi (Copie mémoire) 12 pages par minute Jusqu'à 99 copies Oui (Zoom 50-200%)
CARACTÉRISTIQUES LIÉES À UN PC (FAX-L120 UNIQUEMENT) Interface PC Fonction d'impression Pilote d'impression Systèmes d'exploitation compatibles Vitesse d'impression Résolution d'impression Lissage	USB Oui Pilote d'impression Canon FAX-L120 pour Windows Windows 98, Me, 2000, XP 12 pages par minute 600 x 600 dpi Oui
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Dimensions sans bacs Encombrement (avec bacs et combiné) Poids Consommation	400 x 386 x 221 mm (L x P x H) 484 x 580 x 326 mm (L x P x H) Environ 9 kg Environ 9 W (veille), environ 700 W (maxi.)
La vitesse d'impression peut varier en fonction des caractéristiques du système d'exploitation et des documents à imprimer. Pour une meilleure lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test aux normes Canon. Cette brochure et les caractéristiques ont été développées avant la date de lancement des produits. Les caractéristiques finales sont sujettes à modifications sans préavis.™ et ®: tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées par leurs sociétés propriétaires respectives sur leurs marchés et/ou dans leur pays.	



you can
Canon

COPY TEC

Haachtsesteenweg, 28
1831 Diegem

Tel: 02 / 725 32 30 - Fax: 02 / 721 17 62

info@copytec.be

