



Parfois, il est difficile
d'atteindre la perfection.

Parfois non.

Lexmark T640

Des impressions hauts
volumes de grande
qualité à faible coût

Performances exceptionnelles

Adaptée à votre budget, cette imprimante offre une qualité d'impression professionnelle et des performances exceptionnelles.

Simplicité d'utilisation

Décuplez votre productivité grâce à de nombreuses fonctions conviviales dont une interface directe USB permettant des impressions sans connexion au PC.

Fiabilité totale

Travaillez en toute sérénité grâce à sa nouvelle conception robuste, sa capacité d'impression élevée et la garantie réparation sur site Lexmark d'un an incluse.

Jusqu'à 33 ppm

Temps de sortie de
première page :
seulement 6 secondes

Impression directe
au format PDF

Lexmark simplifie l'impression

LEXMARK
TM

Lexmark T640/n/dn/dtn

Soulagez votre groupe de travail et votre budget !

Conciliez excellence et performances avec une imprimante monochrome abordable conçue pour faire face aux exigences de votre entreprise en matière d'impression. Adaptée à la plupart des budgets, la Lexmark T640 utilise des consommables faciles à installer et offre également de nombreuses options de gestion du papier.

La simplicité pour mot d'ordre

Grâce à une interface directe USB, le panneau de commande convivial de la T640 vous permet d'imprimer sans connexion au PC des fichiers aux formats PDF, JPG ou TIFF et bien d'autres types de documents (1). Enfin, son clavier numérique avec affichage sur 4 lignes permet à l'utilisateur d'accéder aux différentes fonctions d'impression et de maintenance en toute simplicité.

Une solution parfaite pour votre entreprise

Grâce à son design séduisant et un niveau sonore très bas, la T640 s'intègre de façon transparente dans votre environnement professionnel. Et lorsqu'il vous faut atteindre une productivité optimale, vous pouvez compter sur sa qualité d'impression remarquable, ses performances exceptionnelles et un temps de sortie de première page incroyable de 6 secondes !

Fiabilité à toute épreuve

Restez concentré sur la gestion de votre entreprise et reposez-vous sur Lexmark pour vos impressions. Fiable et très robuste, la T640 ne requiert qu'un minimum d'interventions. Sans parler de la garantie totale sur site d'un an offerte par Lexmark.

Modèles disponibles

T640 - Base
T640n - T640 + réseau
T640dn - T640n + recto verso
T640dtn - T640dn + tiroir 500 feuilles



Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du

concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à l'adresse suivante : www.lexmark.fr/recycle



Nos solutions et services novateurs vous permettent d'IMPRIMER d'une manière plus productive, de DIFFUSER des informations plus rapidement et de mieux GÉRER les sorties papier au sein de votre entreprise. Contactez votre revendeur local Lexmark pour plus de détails.



Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lexmark et Lexmark associé à son logo sont des marques commerciales de Lexmark International, Inc aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Technologie	Laser
Catégorie de produit	Imprimante laser pour petits groupes de travail
Vitesse	Jusqu'à 33 ppm
Temps de sortie de la 1ère page	Seulement 6 secondes
Processeur	400 MHz
Mémoire	Standard : 64 Mo Maximum : 576 Mo
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400
Cycle d'utilisation	Jusqu'à 200 000 pages (maximum par mois en utilisation ponctuelle)

Alimentation papier :	Standard : T640, T640n, T640dn : 250 feuilles + 100 feuilles (bac d'alimentation polyvalent) T640dtn : 250 feuilles + 500 feuilles + 100 feuilles (bac d'alimentation polyvalent) Maximum : 3850 feuilles En option : tiroir 250 feuilles, tiroir 500 feuilles, tiroir 2000 feuilles, bac d'alimentation universel 250 feuilles, bac d'alimentation universel 400 feuilles, unité recto verso 250 feuilles, chargeur de 85 enveloppes
Sortie papier	Standard : 250 feuilles Maximum : 2750 feuilles En option : réceptacle supplémentaire 650 feuilles, réceptacle haute capacité 1850 feuilles, unité de finition StapleSmart, réceptacle type boîte aux lettres (5 cases)
Supports imprimables	Papier ordinaire, enveloppes, papier Bristol, transparents, étiquettes papier (4), étiquettes Dual-Web (4), étiquettes polyester (4), étiquettes en vinyle (4)
Format des supports	A4, A5, JIS B5, Lettre US, Legal, Statement, Executive, Folio Format universel (69,85 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm) Enveloppes (7 3/4, 9, 10, DL, autres formats)

Connectivité (standard)	Base : parallèle bidirectionnel conforme IEEE-1284, un logement pour carte interne, USB compatible avec la spécification USB 2.0, interface directe USB sur le panneau de commande Réseau : parallèle bidirectionnel conforme IEEE-1284, un logement pour carte interne, USB compatible avec la spécification USB 2.0, interface directe USB sur le panneau de commande et Fast Ethernet
Connectivité (en option)	Serveurs d'impression internes : N8000 Fast Ethernet, N8020 Gigabit Ethernet, N8030 Fibre 10/BaseFX, N8050 802.11g sans fil Serveurs d'impression externes : X2011e Fast Ethernet (2), X2012e Ethernet 10/100BaseTX/10Base2 (2), X2031e Fast Ethernet (3 ports) (2), X2030t Token-Ring (3 ports) (2), N4000e Fast Ethernet (3), N4050e 802.11g sans fil (3) Autres options de connexion : Adaptateur twinaxial / coaxial pour SCS, boîtier réseau sans fil 802.11g, carte interface parallèle 1284-B, carte interface série RS-232C
Logiciel de gestion réseau	MarkVision Professionnel
Langages d'impression	PostScript 3 et émulations PCL6, outil de migration PPDs, PDF 1.5, ImageQuick (1) (JPEG, JPG, TIFF, BMP, GIF, PNG, PCX et DCX)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft Windows : Windows 9x, Me, NT, 2000, XP, Server 2003 Apple Macintosh : Mac OS 9.x, X (10.2 ou supérieure) Novell, Linux : pour obtenir la liste complète des versions prises en charge, visitez notre site Web à l'adresse www.lexmark.fr
Solutions applicatives	Carte codes à barres, carte IPDS et SCS/Tne, carte PRESCRIBE, carte PrintCryption, carte Forms

Garantie	Garantie standard : un an (réparation sur site), délai d'intervention d'un jour ouvré Offres de services : extension de garantie sur site de 2 ans, délai d'intervention d'un jour ouvré ; renouvellement de garantie sur site d'un an, délai d'intervention d'un jour ouvré
Services en option	Service d'installation, formation aux matériels et logiciels, reprise de l'ancien matériel
Consommables	Livrée avec une cartouche LRP 6000 pages (5) Cartouche LRP longue durée 21 000 pages (5) Cartouche LRP longue durée 21 000 pages, spéciale étiquettes (5) Cartouche LRP 6000 pages (5) Cartouches normales 21 000 et 6000 pages également disponibles (5)

- Imprimantes et consommables uniquement destinés à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique.

Dimensions (H x L x P)	345 mm x 424 mm x 498 mm (T640/T640n)	Fonctions économie et environnement	Conforme à la norme Energy Star
Poids	17 kg (T640/T640n)		Cartouches de toner longue durée disponibles
Niveau sonore	Mode veille : 30 dB Mode impression simple : 53 dB		Impression recto verso en option (standard sur les modèles T640dn et T640dtn) Mode économie d'énergie Sélection des niveaux de densité d'impression Impression et mise en attente (Vérification d'impression) Impression de plusieurs pages côte à côte DEEE
Consommation électrique	Mode d'impression : 675 watts Mode veille : 90 watts Mode économie d'énergie : 20 watts		

(1) modèles réseau uniquement ; (2) connexion parallèle externe requise ; (3) connexion USB requise ; (4) l'impression d'étiquettes nécessite l'utilisation de chiffres d'essai des buses fournis avec les cartouches spéciales étiquettes ; (5) rendement moyen de la cartouche. Valeur de capacité déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752